

Adhesivo PUR PRO

El adhesivo PUR PRO es una cola a base de poliuretano reactivo monocomponente, de gran resistencia física, química y un elevado poder de adhesión.

Este producto fue desarrollado para uso en interior pero puede ser utilizado en exterior, siempre y cuando las superficies a ser unidas reciban un tratamiento protector que evite la exposición directa al sol como pinturas, masillas, siliconas, etc.

Características:

- Fácil de aplicar
- Libre de solventes
- Rápida adhesión y secado rápido
- Gran resistencia adhesiva
- Alto rendimiento
- Adecuado para rellenar pequeños espacios
- Resistente a la humedad, agua, agua caliente, agua salada, detergentes, solventes orgánicos y productos químicos


Aplicaciones:

- Pega MDF con MDF, MDP con MDP y BP con BP, sin lijado previo.
- Adhesión de todo tipo de madera y derivados (aglomerados, MDF, madera laminada, etc.).
- Adhesión de puertas y ventanas.
- Adhesión de muebles para cocina y exteriores.
- Adhesión de diferentes tipos de materiales como cerámica, plástico y metal.
- Compatible con poliestireno, corcho e isopor.

Modo de usar:

- Limpie la superficie a ser adherida, eliminando grasa, aceite, polvo y suciedad.
- No utilizar productos de limpieza con base de solventes. si es necesario, utilizar alcohol para limpiar materiales como plástico y metales.
- Aplique el producto en una de las superficies, en pequeñas cantidades. Extienda el producto en la parte a ser pegada.
- Posicione las piezas en la forma deseada.
- Presione las mismas durante 20 minutos.
- Limpie y retire el exceso de producto.
- El adhesivo endurece con la humedad relativa en el aire.
- La resistencia dependerá de la presión utilizada.
- Después de la cura completa, el adhesivo no sale con ningún tipo de solvente, solamente por acción mecánica.
- Después de utilizar cierre el envase para que el producto mantenga las propiedades adhesivas.
- La cura completa se da en 24 horas.
- Desbastar el material para que el adhesivo penetre en profundidad. Humedecer también la superficie.



Descripción	Código	
Adhesivo poliuretano para madera PURPRO	90892 110 187	1

Datos técnicos	
Color	Ámbar
Contenido	560 ml/635 g
Base química	Poliuretano
Viscosidad (20°C)	7,700 ±1300 cps
Secado al tacto (25°C y 50% H.R.)	15 min
Secado total	24 hs
Resistencia térmica	-40°C a +90°C

Información adicional:

Alto rendimiento: de 100 a 150 gr de producto son suficientes para adherir 1 m² (dependiendo de la superficie a ser pegada y del profesional que realiza la aplicación). Compatible con poliestireno, corcho e isopor.

Precaución:

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Utilizar guantes antes de la aplicación. Mantener alejado del hielo, de la luz solar directa y de temperaturas superiores a 50°C. Aplicar en lugares bien ventilados. No respirar el vapor. No fumar.