

ATORNILLADORA ANGULAR 1/2" PREMIUM



PREMIUM SERIES

Datos técnicos	
Encastre	1/2"
Torque máximo de trabajo	61-190 Nm
Torque máximo en reversa	244 Nm
Presión de operación	6,3 bar
Peso	1,8 Kg
Consumo de aire	142 l/min
Rosca de conexión	1/4"
Diámetro de manguera recomendada	9 mm
Nivel de ruido	97 dB
Velocidad	7000 RPM
Dimensiones	335 x 59 x 81 mm

Potente y compacta pistola de impacto neumática tipo llave angular para el trabajo en espacios reducidos.

**Atornilladora angular 1/2"
Cód. 95714 300 0**

Compacta y ergonómica.

Excelente relación peso-potencia.

Motor de 7 paletas y mecánica de alta calidad.

Cabezal de tan sólo 48 mm de alto.

Botón de cambio de giro en el centro del cuerpo.

Ajuste de 2 posiciones en apriete.

Carcasa de fibra de vidrio resistente a golpes y abolladuras.

Aplicaciones:

- Partes del motor, turbo, cigüeñal, alternador, escapes y colector, caja de cambio, eje de transmisión, carrocería, chasis, estructuras metálicas, mantenimiento industrial.

Principales ventajas:

- **Cabezal estrecho. Ideal para trabajos en espacios reducidos.**
- **Se adapta a una gran variedad de trabajos sin peligro de romper acciden talmente ninguna tuerca o bulones.**
- **Fácil control con una sola mano.**
- **Gatillo sensible**

Beneficios

- **Menos tiempo de operación y desgaste de la herramienta.**
- **Mas eficiente que criques neumáticos o manuales.**

Productos relacionados:



Aceite para máquina neumática.
Cód. 00890 000



Racors
Cód. 90699 2...
Cód. 90699 1...



Tubo de impacto
Cód. 90714 13...

Aviso

- La atornilladora de impacto no es un destornillador dinamométrico. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse mediante un dispositivo de medición del par después de apretar con la atornilladora de impacto.
- Cuando se usa la atornilladora de impacto con regularidad, se debe agregar aceite diariamente a través del aire neumático.