

Precintos plásticos

Para agrupar de forma rápida y fiable cables, mazos de cables, mangueras, etc.

Sujeción segura de los cables atados gracias al denticado interior de los precintos.

No se necesitan herramientas de montaje adicionales

Se puede montar a mano.

Resistente a aceites, grasas y carburantes de motores de vehículos

Lugares frecuentes de uso:

Tableros eléctricos/control, construcción en general, industrias, talleres mecánicos y montajes en general.

Material: PA-polyamide 6.6

Temperatura de operación: -40°C ~ 85°C

Aviso:

- Precaución, no resistente a ácidos minerales fuertes y/o productos químicos oxidantes, especialmente a altas temperaturas.

-Versión blanca no resiste UV.


-Versión negra estabilizada contra los rayos UV y la intemperie. Los aditivos de carbono ralentizan el efecto de los rayos UV sobre el material.



Almacene el producto lejos de fuentes directas de calor. Evite el contacto con el calor: por ejemplo no lo coloque sobre los radiadores.



No almacene el producto a la luz solar.




Las condiciones ideales de almacenamiento 23°C y 50% de humedad relativa

Productos relacionados

90713 112 014	Juego de tubos 1/4" largos en mm
90712 014 0	Llave crique 72d. Enc.1/4" - 135 Mm
90713 301 41	Kit de 17 llaves combinadas metricas
90613 121 10	Llave tubo en T 10mm - largo 230mm
90613 122 13	Llave tubo en T 13mm - largo 300mm



Descripción	Color	Largo (L)mm	Ancho (A)mm	Fuerza tracción N (kg)	Código	
2,5x100mm	Negro	100	2,5	80 (8,2)	90502 111	100
3,6x140mm	Negro	140	3,6	178(18,2)	90502 121	100
3,6x200mm	Negro	200	3,6	178(18,2)	90502 131	100
3,6x280mm	Negro	280	3,6	178(18,2)	90502 135 1	100
4,8x178mm	Negro	178	4,8	222 (22,6)	90502 141	100
4,8x280mm	Negro	280	4,8	222(22,6)	90502 151	100
4,8x360mm	Negro	360	4,8	222(22,6)	90502 161	100
7,8x180mm	Negro	180	7,8	534(54,5)	90502 171	100
7,8x280mm	Negro	280	7,8	534(54,5)	90502 171 3	100
7,8x360mm	Negro	360	7,8	534(54,5)	90502 181	100
7,8x540mm	Negro	540	7,8	534(54,5)	90502 190 1	100
7,8x750mm	Negro	750	7,8	534(54,5)	90502 181 3	100
12,6x480mm	Negro	480	12,6	1112(113,4)	90502 191 0	100
12,6x580mm	Negro	580	12,6	1112(113,4)	90502 191 1	25
12,6x1000mm	Negro	1025	12,6	1112(113,4)	90502 202 2	50
2,5x100mm	Blanco	100	2,5	80 (8,2)	90502 11	100
3,6x140mm	Blanco	140	3,6	178(18,2)	90502 12	100
3,6x200mm	Blanco	200	3,6	178(18,2)	90502 13	100
3,6x280mm	Blanco	280	3,6	178(18,2)	90502 135	100
4,8x178mm	Blanco	178	4,8	222(22,6)	90502 14	300
4,8x280mm	Blanco	280	4,8	222(22,6)	90502 15	100
4,8x360mm	Blanco	360	4,8	222(22,6)	90502 16	100
7,8x200mm	Blanco	200	7,6	534(54,5)	90502 17	100
7,8x360mm	Blanco	360	7,8	534(54,5)	90502 18	100
7,8x530mm	Blanco	530	7,8	534(54,5)	90502 19	100
7,8x750mm	Blanco	750	7,8	534(54,5)	90502 181 31	100
12,5x1000mm	Blanco	1000	12,6	1112(113,4)	90502 202	50